



## Quick Step Livyn Ambient click+

Bodenbelag aus Vinyl, mit **werkseitigem Oberflächenschutz Scratch und Stain Guard, heterogen, sehr emissionsarm, geruchlos**

Einstufung EN 16511/ISO 10582 **Klasse 33** (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung)

Abriebbeständigkeit **nach EN 13329 – Anhang E Norm  $\geq 2.000$  Zyklen**

Trittschallverringerng ISO 712/2  $\Delta Lw=4$  dB ohne Unterlage (min. **15 dB** mit Quick Step Unterlagen SUNHEAT, 19 dB mit Quick-Step Basic)

Nach EN425 **geeignet für Bürostühle** DIN EN 12529 Typ W, nach >25.000 Zyklen keine Delamination, keine Störung

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 **Bfl-s1**,

Rutschfestigkeit	EN 13893 / DIN 51130/XP P05-011 / DIN 51097/XP P05-011	DS / R10 / PC 10 / Class B / PN18
	BS7976-2 Nass / Trocken	PTV value $\geq 42 / \geq 60$
	ENV 12633	Class 1

Formaldehydemission nach EN 14041 **E1**, kein Formaldehyd während der Produktion zugeführt, unterhalb der Nachweisgrenze

beständig gegen **Chemikalien wie z.B. Aceton**, Desinfektionsmittel

Fleckenunempfindlichkeit nach EN 438-2: **Aceton – Kaffee – NaOH – H2O2 – Schuhcreme** **Klasse 5**

UV-Beständigkeit: **Klasse 8**

Art der Nutzung: **Fußbodenbelag** geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung in Zementböden (max. 27°C)

Abmessung: 1300 x 320mm

Maßänderung nach ISO 23999, 6 Stunden bei 80°C	Schwindung	<b>&lt; 0,05%</b>
	Expansion	<b>&lt; 0,10%</b>
	Schröpfen	<b>&lt; 1mm</b>

Dicke **4,5 mm**,

Nutzschichtdicke **0,55 mm**,

in Planken, Fliesenoptik Dekor \_\_\_\_\_ Bezeichnung \_\_\_\_\_

Verriegelungssystem: UNICLIC@MULTIFIT for Livyn

Schließkraft nach ISO 24334 Längsseits 2kN/m stirnseitig 2,5kN/m

auf vollflächig gespachtelten Untergrund (nach DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 4,) liefern und verlegen

Hersteller, Belag/Typ  
Quick Step, Livyn Ambient / Click+, oder gleichwertig,  
Hersteller, Belag/Typ

'.....'

vom Bieter einzutragen,

Die Gleichwertigkeit eines alternativ angebotenen Produkts muss durch den Bieter mittels Datenblatt nachgewiesen werden. Das Ü-  
zeichen, sowie eine C€ Kennzeichnung sind ebenso zwingend nachzuweisen wie Zertifikate über die Emissionsarmut und Umwelt-  
und Gesundheitsunbedenklichkeit!